



Head
Protection



Respiratory
Protection



Fire and Rescue
Safety



Thermal
Imaging

Werfen Sie dem Einsatztrupp einen Blick über die Schulter aus sicherer Entfernung... und dass mit einem Blick in Ihre Hand !

Das Empfangssystem

Bullard Mobile Link - eine Revolution für den Einsatz von Wärmebildkameras

Ein extrem leichtes, mobiles und netzunabhängiges Empfangssystem, das in Ihre Hand passt und jeden Einsatzleiter begeistert !

Es macht Sie vollkommen mobil. Sie können damit aus der Ferne gesendete Wärmebilder kabellos empfangen und betrachten. Auf Knopfdruck!

- Kristallklares 3,5" Display
- Standardakku der T3 Serie
- Handliches Design mit verstellbarem Handgelenkriemen
- 2 Kanal Empfang
- Robustes Gehäuse aus Ultem Thermoplast
- BNC Videoausgang (inkl.Chinch-Adapter)

Ihr ständiger Begleiter

Das mobile Empfangssystem ist eine wirkungsvolle Ergänzung für die Bullard Wärmebildkameras mit kabelloser Fernübertragung und erweitert das Einsatzspektrum der Wärmebildtechnik bei Feuerwehreinsätzen.

Diese Spezialentwicklung stellt Mobilität in den Vordergrund: keine störenden Kabel oder sperrige Antennen. Das Bullard Mobile Link wird mit Akkus betrieben.

Der Anwender kann damit aus nächster Nähe oder aus einer größeren Entfernung den Ablauf des Einsatzes verfolgen

Kompatibel mit allen Bullard Wärmebildkameras

Das mobile Empfangssystem verfügt über zwei Empfangskanäle; somit können Sie es mit jeder Bullard Wärmebildkamera einsetzen. Der Einsatzleiter kann dadurch Signale von zwei verschiedenen Kameras abwechselnd empfangen.

Das Gerät ist auch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Setzen sie sich zur diesbezüglichen Abklärung mit Bullard in Verbindung.

Bullard Extrem – Robust wie alle Bullard Wärmebildkameras

Das Gehäuse des Mobile Link Empfängersystems besteht aus bruchsicherem und hitzebeständigem Ultem Thermoplastik, ist Wasser abweisend um den harten Feuerwehraltag problemlos zu überstehen. Das Gerät kann über 2 Stunden lang mit einem Akku der T3 Serie betrieben werden. Über den eingebauten Videoausgang lässt sich ein externer Videorekorder anschließen.



Technische Daten

TV System:NTSC/PAL(abhängig vom Signal der Kamera)
Relative Feuchtigkeit:10% bis 90%
Stromversorgung:T3 NiMH Akku
Stromeingang:T3 NiMH Akku
Maße:L x B x T=15,3 cm x 10,7 cm x 11,4 cm (ohne Antenne und Handriemen aber mit eingebautem Akku) Die Antenne verlängert das Gerät um 8 cm)
Gewicht:863 g (inkl Akku) 581 g (ohne Akku)
Empfangsfrequenz:2 Kanäle im 2,4 GHz Bereich
Videoausgang:(BNC) 75 Ohm 1 Volt P-P
Garantie:12 Monate



Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: +877-BULLARD (285-5273)
Tel: +859-234-6616
Fax: +859-234-8987
www.bullard.com

Bullard GmbH
Hochkreuzallee 36
53175 Bonn-Bad Godesberg
Germany
Tel: +49 228 931933 0
Fax: +49 228 931933 50
www.bullardextrem.com



©2005 Bullard. All rights reserved.
Bullard is a registered trademark of Bullard.
"It's your life and you're worth it" and MobileLink are trademarks of Bullard.
Ultem is a registered trademark of General Electric.